

SORTIMENT FÜR ANTI-GRAFFITI-PRODUKTE



SCALP ist ein französischer Familienbetrieb, der seit 65 Jahren Reinigungs-, Schutz- und Behandlungslösungen für das Bauwesen herstellt.



SCALP ANTI-GRAFFITI 49

SUPER-DISSOLVENT-GEL ZUR ENTFERNUNG
GRAFFITI AUF GESCHÜTZTEN UND EMPFINDLICHEN OBERFLÄCHEN

PRODUKTVORTEILE



HOCHWERTIGE
PRODUKTE

FÜR ALLE
FLÄCHEN
GEEIGNET

- Vielseitiges Produkt
- Geeignet für vertikale Stützen
- Schnell
- Wirksam



VERPACKUNG:

- In 20kg, Palette mit 24 x 20kg
- In 5kg, Packung mit 4 x 5kg
- In 750g, Packung mit 24 x 750g



ANWENDUNGSBEREICHE

SCALP ANTI-GRAFFITI 49 ist für die Entfernung aller Arten von Graffiti auf mit VERNAEAU PU 16 geschützten Oberflächen oder auf empfindlichen Oberflächen wie Holz, Karosserie, Verkehrsschildern bestimmt (vorher testen).



1. VERDÜNNUNG: gebrauchsfertig.

2. APPLIKATIONSMATERIAL: Naturfaserrolle, Pinsel, Tuch.

3. WIE ES FUNKTIONIERT: Gut mischen. Tragen Sie SCALP ANTI-GRAFFITI 49 mit kleinen kreisenden Bewegungen auf das Graffiti auf und lassen Sie es einwirken. Mit einem Tuch abwischen oder mit Hochdruck abspülen. Wiederholen Sie den Vorgang, falls erforderlich. Wenn die Spektren bestehen bleiben, verwenden Sie SCALPNET EDJ 28.

4. ANWENDUNGSZEIT: Von 10 bis 20 Minuten.

5. ANWENDUNGSTEMPERATUR: Anwendungstemperatur: 5 bis 50°C. Bei extremen Temperaturen ist die Wirksamkeit reduziert.

6. WERKZEUG-REINIGUNG: Werkzeuge sollten sofort nach Gebrauch mit Waschbenzin gereinigt werden.

7. LEISTUNG: Ungefähr 300g/m²*.

8. LAGERUNG: Lagern Sie das Produkt in einem frostfreien Raum, geschützt vor schlechter Witterung und direkter Sonneneinstrahlung.

*Die Ausbeute ist nur ein Richtwert. Diese Daten ermöglichen es uns, die Kosten für die Arbeit zu bewerten. Sie sind in keiner Weise vertraglich bindend; nur Tests können die genauen Mengen des aufzutragenden Produkts entsprechend den verschiedenen zu behandelnden Oberflächen festlegen.

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- Lösemittelbasiertes Produkt in Gelform
- Transluzente Flüssigkeit
- Dichte: 1.05g ± 0,03g/cm³ bei 20°C
- pH-Wert: Keine
- Nicht durch Frost beeinträchtigt
- Brennpunkt: Über 61°C

SICHERHEITSMÄNAHMEN BEI DER ANWENDUNG

1. MEDIENSCHUTZ: Vermeiden Sie eine längere Anwendung auf Kunststoffen oder Gummi.

2. SCHUTZ VON PERSONEN: Rauchen Sie nicht. Tragen Sie beim Auftragen mit einer Rolle oder einem Pinsel PVC-Handschuhe und eine Schutzbrille.

Wichtig: Der Inhalt dieser Dokumentation basiert auf unseren Erfahrungen mit dem Produkt. Wir können nicht für die Verwendung im Einzelfall verantwortlich gemacht werden. In Anbetracht der spezifischen Eigenschaften jeder Oberfläche (Abnutzung, Veränderung der Vollständigkeit und/oder der Eigenschaften, chemische Zusammensetzung usw.) und um eine Verschlechterung der zu behandelnden Oberfläche zu vermeiden, ist es unerlässlich, einen Test des Scalp-Produkts auf einer kleinen zu behandelnder Oberfläche unter Beachtung des Applikationsverfahrens durchzuführen, um sicherzustellen, dass keine Verschlechterung eintritt. Professionelles Produkt: gefährlich, beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung. Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA) und konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt (MSDS).

