

# SORTIMENT FÜR WASSER- / FETTABWEISENDE IMPRÄGNIERMITTEL



SCALP ist ein französischer Familienbetrieb, der seit 65 Jahren Reinigungs-, Schutz- und Behandlungslösungen für das Bauwesen herstellt.



## SCALP PROTEC DECO-BESCHICHTUNG

FARBLOSER, NICHT FILMBILDENDER SCHUTZ AUF WASSERBASIS  
ZUM SCHUTZ VON DEKORPUTZEN IM INNENBEREICH



### PRODUKTVORTEILE



- Sehr gute Haftung, kein Primer erforderlich
- Lösemittelfrei
- Nicht entflammbar
- Geruchsneutral
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Entspricht der VOC-Richtlinie 2004/42/EG: Kategorie A: max. VOC-Gehalt 140g/L (2010), max. Gehalt des gebrauchsfertigen Produkts : 139g/L
- VOC-frei



#### VERPACKUNG:

- In 200L Fässern
- In 20L, Palette mit 24 x 20L
- In 5L, Packung mit 4 x 5L
- In 1L, Packung mit 20 x 1L



### ANWENDUNGSBEREICHE

SCALP PROTEC DECO-BESCHICHTUNG ist ein auf Nanotechnologie basierender Schutz, der aus spezifischen Verfahren zum Schutz von dekorativen Beschichtungen im Innenbereich aller Art (gewachst, Beton, Kalk, Tadelakt, altholzige Wände, Betonbeschichtungen usw.) resultiert.

Ihre dekorativen Beschichtungen behalten ihre Üppigkeit und werden nicht mehr durch die Zeit und die verschiedenen Spritzer von Flüssigkeiten (Wasser, Öle, Kaffee, Wein usw.) beschädigt.

### EINSATZ

**1. VERDÜNNUNG:** Produkt gebrauchsfertig, niemals verdünnen.

**2. APPLIKATIONSMATERIAL:** Lack- oder Acryl-Rolle, Handsprüher oder Spalter.

**3. WIE ES FUNKTIONIERT:** SCALP PROTEC DECO-BESCHICHTUNG gut homogenisieren und dann auf die zu behandelnde Fläche von unten nach oben auftragen, bis die Oberfläche gesättigt ist. Tragen Sie ein bis zwei Durchgänge im Abstand von 10 Minuten auf. Vermeiden Sie jede Überlastung des Produkts, die zu Tropfen und Flecken auf der Oberfläche führen könnte. Tragen Sie SCALP PROTEC DECO-BESCHICHTUNG auf saubere und trockene Oberflächen auf. Wenn die Oberfläche zuvor abgespült wurde, warten Sie mindestens 10 Tage, bevor Sie das Produkt auftragen.

**4. ANWENDUNGSZEIT:** SCALP PROTEC DECO-BESCHICHTUNG ist ein Imprägnierprodukt. Der Schutz wird wirksam, sobald die SCALP PROTEC DECO-BESCHICHTUNG vollständig getrocknet ist (eine bis mehrere Stunden). Auf neuen Oberflächen sollten Sie 72 Stunden warten, bevor Sie SCALP PROTEC ENDUIT DECO auftragen.

**5. ANWENDUNGSTEMPERATUR:** Von 5 bis 50°C. Bei extremen Temperaturen reduziert sich der Wirkungsgrad

**6. REINIGUNG DER WERKZEUGE:** Reinigung von Werkzeugen: Werkzeuge sollten sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

**7. LEISTUNG:** Abhängig vom Material und seiner Porosität\*.

**8. LAGERUNG:** Lagern Sie das Produkt in einem frostfreien Raum, geschützt vor schlechter Witterung und direkter Sonneneinstrahlung.

\*Die Ausbeute ist nur ein Richtwert. Diese Daten ermöglichen es uns, die Kosten für die Arbeit zu bewerten. Sie sind in keiner Weise vertraglich bindend; nur Tests können die genauen Mengen des aufzutragenden Produkts entsprechend den verschiedenen zu behandelnden Oberflächen festlegen.

## PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- Wässriges Produkt
- Farblose Flüssigkeit
- Dichte bei  $1\text{g} \pm 0,03\text{g/cm}^3$  bei 20°C
- pH-Wert: Neutral
- Befürchtet Frost
- Brennpunkt: Keiner

## SICHERHEITSMÄNAHMEN BEI DER ANWENDUNG

**1. MEDIENSCHUTZ:** Schützen Sie die Träger, die nicht abgedichtet werden sollen (Glas, PVC...).

**2. SCHUTZ VON PERSONEN:** Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Haut. Tragen Sie PVC-Handschuhe. Tragen Sie bei der Verwendung von Spray einen Helm mit Gesichtsschutz. Tragen Sie eine Schutzbrille, wenn Sie das Produkt mit einer Rolle oder einem Pinsel auftragen. Bei Kontakt sofort mit Wasser abwaschen.

**Wichtig:** Der Inhalt dieser Dokumentation basiert auf unseren Erfahrungen mit dem Produkt. Wir können nicht für die Verwendung im Einzelfall verantwortlich gemacht werden. In Anbetracht der spezifischen Eigenschaften jeder Oberfläche (Abnutzung, Veränderung der Vollständigkeit und/oder der Eigenschaften, chemische Zusammensetzung usw.) und um eine Verschlechterung der zu behandelnden Oberfläche zu vermeiden, ist es unerlässlich, einen Test des Scalp-Produkts auf einer kleinen zu behandelnden Oberfläche unter Beachtung des Applikationsverfahrens durchzuführen, um sicherzustellen, dass keine Verschlechterung eintritt. Professionelles Produkt: gefährlich, beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung. Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA) und konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt (MSDS).



SCALP ist ein französischer Familienbetrieb, der seit 65 Jahren Reinigungs-, Schutz- und Behandlungslösungen für das Bauwesen herstellt.

Technische Daten • April 2025  
Seite 2/2