

# SORTIMENT FÜR WASSER- / FETTABWEISENDE IMPRÄGNIERMITTEL



SCALP ist ein französischer Familienbetrieb, der seit 65 Jahren Reinigungs-, Schutz- und Behandlungslösungen für das Bauwesen herstellt.



## SCALPFUGE OM 70

SILIKONFREIES, NICHT FILMBILDENDES WASSERABWEISUNGSMITTEL  
AUF LÖSUNGSMITTELBASIS  
AUF DER BASIS VON METALLORGANISCHEN VERBINDUNGEN



### PRODUKTVORTEILE



- Mikroporös, dadurch wird der freie Austausch von Wasserdampf erleichtert
- Kann neu lackiert werden
- Wirksam auf Gips
- Silikonfrei
- Sprühbar
- Geruchsneutral
- Einfache und schnelle Imprägnierung in die Poren der Materialien



#### VERPACKUNG :

- In 200L Fässern
- In 30L, Palette mit 22 x 30L



### ANWENDUNGSBEREICHE

SCALPFUGE OM 70 ist für die Abdichtung von Stein, Putz, hydraulischem Putz, Zement, Beton, Ziegel, Marmor, Fliesen, Schiefer, Faserzement bestimmt.



### EINSATZ

**1. VERDÜNNUNG:** GEBRAUCHSFERTIG, NIEMALS VERDÜNNEN.

**2. APPLIKATIONSMATERIAL:** Naturfaserrolle, Handsprüher.

**3. WIE ES FUNKTIONIERT:** Homogenisieren Sie das Produkt vor der Anwendung gut und tragen Sie es dann von unten nach oben auf die zu behandelnde Oberfläche auf, bis die Oberfläche vollständig gesättigt ist. Wiederholen Sie den Vorgang ein zweites Mal im Abstand von ca. 20 Minuten. Vermeiden Sie jede Überlastung des Produkts, die zu Tropfen und Flecken auf der Oberfläche führen könnte. Tragen Sie das Produkt auf saubere und trockene Oberflächen auf. Wenn die Oberfläche vorher abgespült wurde, warten Sie mindestens 10 Tage, bevor Sie SCALPFUGE OM 70 auftragen.

**4. ANWENDUNGSZEIT:** Es handelt sich um ein Imprägniermittel. Die Abdichtung wird wirksam, sobald die Lösungsmittel verdunstet sind (nach ca. 72 Stunden).

**5. ANWENDUNGSTEMPERATUR / FEUCHTEGRAD:** Von 5°C bis 50°C. Bei extremen Temperaturen reduziert sich der Wirkungsgrad. Anwendung bis zu 70% relativer Luftfeuchtigkeit möglich.

**6. WERKZEUG-REINIGUNG:** Werkzeuge sollten sofort nach Gebrauch mit Waschbenzin gereinigt werden.

**7. LEISTUNG:** Abhängig von den Materialien und ihrer Porosität: ca. 300 ml /m<sup>2</sup> für beide Anstriche\*.

**8. LAGERUNG:** Lagern Sie das Produkt in einem frostfreien Raum, geschützt vor schlechter Witterung und direkter Sonneneinstrahlung.

\*Die Ausbeute ist nur ein Richtwert. Diese Daten ermöglichen es uns, die Kosten für die Arbeit zu bewerten. Sie sind in keiner Weise vertraglich bindend; nur Tests können die genauen Mengen des aufzutragenden Produkts entsprechend den verschiedenen zu behandelnden Oberflächen festlegen.

## PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- Produkt auf Lösungsmittelbasis
- Farblose transparente Flüssigkeit
- Dichte bei  $0,78\text{g} \pm 0,03\text{g/cm}^3$  bei  $20^\circ\text{C}$
- pH-Wert: Keiner
- Nicht durch Frost beeinträchtigt
- Brennpunkt :  $36^\circ\text{C}$  im offenen Behälter

## SICHERHEITSMÄNAHMEN BEI DER ANWENDUNG

**1. MEDIENSCHUTZ:** Tragen Sie das Produkt nicht auf organischen Beschichtungen (RPE, RSE-Lacke...) auf. Schützen Sie die Träger, die nicht abgedichtet werden sollen (Glas, PVC...).

**2. SCHUTZ VON PERSONEN:** Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Haut. Bei Kontakt sofort mit Wasser abwaschen. Arbeiten Sie in einem belüfteten Bereich, rauchen Sie nicht. Tragen Sie PVC-Handschuhe. Tragen Sie bei der Verwendung von Spray einen Helm mit Gesichtsschutz. Tragen Sie eine Schutzbrille, wenn Sie das Produkt mit einer Rolle oder einem Pinsel auftragen. Tragen Sie einen geeigneten Anzug (wasserdicht).

**Wichtig:** Der Inhalt dieser Dokumentation basiert auf unseren Erfahrungen mit dem Produkt. Wir können nicht für die Verwendung im Einzelfall verantwortlich gemacht werden. In Anbetracht der spezifischen Eigenschaften jeder Oberfläche (Abnutzung, Veränderung der Vollständigkeit und/oder der Eigenschaften, chemische Zusammensetzung usw.) und um eine Verschlechterung der zu behandelnden Oberfläche zu vermeiden, ist es unerlässlich, einen Test des Scalp-Produkts auf einer kleinen zu behandelnden Oberfläche unter Beachtung des Applikationsverfahrens durchzuführen, um sicherzustellen, dass keine Verschlechterung eintritt. Professionelles Produkt: gefährlich, beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung. Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA) und konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt (MSDS).



Entreprise familiale française, SCALP est un fabricant de solutions de nettoyage, protection et traitement, spécialisé depuis plus de 65 ans sur le secteur du bâtiment.

Technische Daten • April 2025  
Seite 2/2